

**ZÜNDAPP**
1981**ZÜNDAPP****ZÜNDAPP**
15
Sweden**Motorrad KS 125****Motor - Vergaser**

Motor-Typ	285-23	Vergaser	Mikuni SE VM 28-202A	Gänge	5
ab Motor-Nr.	985761	HD/ND/LD	115 (P-2/241) 40	Kettenritzel	16 Zähne
cm ³ /KW/min ⁻¹	123/13/7600	Starterdüse	40	Getriebeöl/cm ³	ATF/600
Starteinr./Schaltung	Kickst./Fuß	Nadelstellung	3	Kraftstoff-Ölm.	50:1
Kühlung	Wasser	Leerlauf/Luftschraube	1½ offen	Bergsteigfähigkeit	70%

Elektrische Anlage

Zündanlage	MHKZ, 6 V 35/30 W	Kontaktabstand	-	Bremlicht/Blinker	RL 6 V/21 W
Bosch-Bezeichnung	0 212 198 004	Zündzeitpunkt	1,7-1,9 mm/6000 min ⁻¹	Drehzahlm.-Bel.	RL 6 V/21 W
Zündspule	-	Zündkerze, Wärmewert	W 4 C 3 (260) Ch.N-2	Tachobeleuchtung	J 6 V/0,6 W
Bosch-Bezeichnung	-	Elektrodenabstand	0,7-0,9 mm	Leerlaufanzeige	J 6 V/1,2 W
Elektronik-Box	284-07.910	Batterieladung über	Bosch 0 212 920 004	Kühlwasserkontrolle	6 V/1,2 W (rot)
Bosch-Bezeichnung	1 217 280 022	Batterie	6 V/12 Ah	Fernlichtkontrolle	6 V/1,2 W (blau)
Kontaktsatz	-	Scheinwerferbirne	B 6 V/35/35 W	Blinkerkontrolle	6 V/1,2 W (gelb)
Bosch-Bezeichnung	-	Rücklichtbirne	G 6 V/5 W	Signalanlage	Horn 30 W

Fahrgestell

Fahrgestell-Typ	521-41	Kühlerinhalt	1,35 L	Luftdruck (solo)	1,8/2,0 bar
Ab Fahrgestell-Nr.	9357272	Bremse vorne ø	Scheibe-280	Luftdruck (mit Sozios)	1,8/2,5 bar
Zuläss. Ges.-Gewicht	320 kg	Bremse hinten ø	Trommel-160	Kettenrad	43 Zähne
Telegabel: Öl/Holm	ATF/230 cm ³	Felge vorn u. hinten	WM 2/1,85 x 18	Kette/Glieder	1/2" x 5/16"-114
Tank/davon Reserve	14,2 L/3,0 L	Reifen vorn u. hinten	2,75/3,25-18		

R 9009

ZÜNDAPP
Sweden
ZÜNDAPP
Sweden